

电源要求 输入 100-240V~50/60Hz 0.35A　输出 9V 2A DC

AT 4808
4816/4824/4832
手持式多路温度测试仪

- 实时曲线显示
- 可连上位机软件
- U 盘数据自动存储

中 / 英文界面
130 x 210 x 38mm
（宽 X 高 X 深）
重约 650g

AT48 系列手持式多路温度测试仪采用高性能 ARM 微处理器控制，可同时对多路温度数据进行采集，上超下超报警和通讯传输，兼容多种温度传感器，响应速度快，数据稳定，同时具备断偶检测功能。

仪器配置 Mini-USB(虚拟串口) 接口，通过标配的计算机软件可实现数据采集，分析和打印。支持 USB 磁盘存储器，实时存储采样数据。用户可以对每路数据进行独立校准。

型号	AT4808	AT4816	AT4824	AT4832
传感器	热电偶：J/K/T/E/S/N/B/R 型			
基本准确度	±0.2%±2 字 (不包含热电偶)			
测试范围	-200° C~1800° C（测试范围因传感器不同而有差异）			
分辨率	0.1℃			
通道数	8 通道	16 通道	24 通道	32 通道
扫描速度	快速 500 毫秒　慢速 1 秒			
校 正	每通道误差修正			
比较器	上超下超报警；通道单独设置上超下超值			
接 口	USB 接口 \ Mini-USB(虚拟串口)			
测试端电压	通道间隔离电压为**直流 350V，交流 230V**			
冷端补偿	准确度 0.5℃			
讯 响	开 / 关			
其 它	TFT-LCD 真彩液晶显示、断偶检测功能			
电池参数	8.4V，Li　2200mAh 可充电电池			
电池充电时间	单次持续充电时间：最大 300Min			
电池工作时间	≥ 8 小时			
附 件	ATL110 热电偶每根长 2 米（随设备附送与通道数对应的热电偶）			
	ATL909 直流电源适配器；ATL804 锂电池 ;ATL105Mini-USB 通讯电缆 ;ATL202 便携包；数据采集软件；U 盘 1 个；			