新品上市

AT 5220/5210
多路电池测试仪

中 / 英文界面
264 x 107 x 350mm
（宽 X 高 X 深）
重约 4kg

20 通道扫描测试
内置分选比较器

●测量范围 电阻 0.01mΩ~3.3000KΩ
电压 0.0001V~60.000VDC
● 准 确 度 电阻 0.5% 电压 0.05%

AT5220 多路电池测试仪，采用高性能 32 位 ARM 微处理器控制的全自动实时检测的微型台式仪器。可对 20 通道电池内阻和电压进行扫描测试。仪器可以测试 0.01mΩ~3kΩ 的电阻，0.0001V~60.000V 的直流电压，电阻最大 33000 显示位数，电压最大 60000 显示位数。

仪器可以对 20 路不同电池的电阻进行混合测试，每通道都有独立的比较器设置，并且 20 通道电阻和电压比较器结果都可以通过 Handler 接口输出。仪器标配 RS-232 接口和 Handler 接口。



电源要求 电压 220VAC 频率 50Hz 功率 20VA

型号	AT5220 / AT5210	
测量参数	**AT5210**:10 路交流电阻，10 路直流电压	**AT5220**:20 路交流电阻，20 路直流电压
基本准确度	电阻：0.5% 电压：0.05%	
测量范围	**电阻：0.01mΩ~3.3000KΩ 电压：0.0001V~60.000VDC`**	
信号源	交流 1kHz，测试电流：<150mA	
量 程	3 量程自动和手动	
测试速度	快速 2 秒 /10 路；中速 3 秒 /10 路；慢速 4.5 秒 /10 路；	
显示结果	直读 ,ΔABS,Δ%,θ, 分选结果	
最大读数	电阻：3,3000 电压：60,000	
校 正	全量程内短路清零	
比较器	RHI/RNG/RLO 输出 VHI/VNG/VLO 输出绝对值公差 ±TOL 分选 百分比公差 ±TOL 分选 顺序比较分选	
触发器	内部触发；手动触发；外部触发及远程触发	
接 口	RS-232C 接口； Handler 接口 (PLC 接口)	
其 它	真彩 TFT-LCD 显示；U 盘数据记录；键盘锁和数据保持功能内部闪存；	
附 件	ATL503DZ2 无夹； ATL503DZ2 有夹； ATL108 RS232 通讯线缆；	