AT 528/528L

手持式电池测试仪 500 组测量数据一键保存

中 / 英文界面
130 x 210 x 38mm
（宽 X 高 X 深）
重约 650g



交流电阻 直流电压
内阻电压同时测量

- 内置比较器
- 多类型电池通用检测
- 测量参数 一键保存

AT528/528L 是一款可使电阻电压同时检测的仪表，采用高性能 32 位 ARM 微处理器控制的全自动实时检测的微型手持式仪表。仪器可以测试 0.01mΩ~2.2KΩ 的电阻，0.0001V~60V 直流电压，电阻最大 2200 显示位数，电压最大 60000 显示位数。测试速度在 10 次 / 秒下依然可以保证 0.5% 的精度，并且读数跳动控制在 5 字以下。

仪器拥有专业分选功能，分选讯响设置，应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。并配备 USB-RS232 接口，用于远程控制和数据采集与分析。

电源要求 输入 100-240V~50/60Hz 0.35A　输出 9V 2A DC

型号	AT528	AT528L
测量参数	交流电阻、直流电压	
基本准确度	电阻 0.5%±5dgt ；电压：0.1%±5dgt	电阻 0.5%±5dgt ; 电压：0.5%±5dgt
测量范围	电压 0.0001V~60.00V ； 电阻 0.01mΩ~2.2kΩ	电压 0.001V~60.00V；电阻 0.01mΩ~200.0Ω
信号源	交流：1kHz 开路电压：<30mV（减少对被测电池伤害） 测试电流：<15mA	
量 程	七量程自动、手动和标称测试	五量程自动、手动和标称测试
测试速度	1 次/秒;	
最大读数	电阻：2200 数； 电压：60000 数	电阻：2200 数；电压：6000 数
校 正	全量程短路清零功能	
最高分辨率	电阻：0.1 mΩ ； 电压：1mV	
触发方式	内部触发、手动触发、远程触发	
比较器	电压单独比较；电阻单独比较；讯响； 电压电阻组合比较；OK/NG 分选结果显示	
接 口	内置 Mini-USB 接口（虚拟串口）；充电接口；USB 接口；	
测试端	4 端屏蔽（包括 2 个检测端和 2 个驱动端）外屏蔽地端	
电池参数	8.4V， 2200mAh 锂电池	
电池充电时间	单次持续充电时间：最大 300Min	
电池工作时间	≥ 8 小时	
附 件	ATL501B 四端开尔文测试夹；ATL202 便携包；ATL909 直流电源适配器；ATL804 锂电池；ATL105Mini-USB 通讯电缆； ATL506B 四端测试探针（AT528L 选配）	