新品上市

AT 529/ 529A 529B/ 529H 手持式电池测试仪

中 / 英文界面
130 x 210x 38mm
（宽 X 高 X 深）
重约 1kg

便携设计，适应多种环境
内阻电压同时测量

- 四端测试法
- USB-VCOM 远程控制
- 测量参数 一键保存

AT529 可以测试 0.0001mΩ~3300.00Ω 的电阻，0.00001V~400.000V 的直流电压，电阻 300000 显示位数，电压 400000 显示位数。AT529 同时具备了高精度、高分辨率和超高速测量的 特性，提供 0.5% 的电阻准确度和 0.01% 的电压准确度。



仪器内置 USB 接口，仪器标配数据采集 Excel 导出功能，可有效运用于远程控制和数据采集与分析。

电源要求 输入 100-240V~50/60Hz 0.35A　输出 9V 2A DC

型号	AT529A	AT529	AT529B	AT529H
测量范围	电阻：0.0001mΩ ~ 3300.00Ω			
	电压：0.00001~200.000V	电压：0.00001~400.000V	电压：0.00001~800.000V	电压：0.00001~1000.000V
测量参数	交流电阻、直流电压			
基本准确度	电阻：0.5%；电压：0.01%			
信号源	1kHz，频率稳定性：20ppm			
量 程	7 量程自动、手动和标称。 量程标称：仪器会根据标称值自动选择量程。			
测试速度	1 次 / 秒			
显示结果	直读 ,ΔABS,Δ%,θ, 分选结果			
最大读数	电阻：330000			
	电压：200000	电压：400000	电压：800000	电压：1000000
校正	全量程内短路清零			
断线检测功能	断线检测和开路检测			
触发方式	内部触发、手动触发 , 远程触发			
比较器	可以同时或分别对电阻和电压进行比较，三种比较方式 : 绝对值比较 () 百分比比较 (%) 顺序比较 (SEQ)			
测试端	四端测试			
电池参数	8.4V， 2200mAh 锂电池			
电池充电时间	单次持续充电时间：最大 300Min			
电池工作时间	≥ 4 小时			
接 口	内置 Mini-USB 接口（虚拟串口）；充电接口； USB 接口；			
其 它	3.5 英寸真彩 16M 色 TFT-LCD 显示；键盘锁、数据保持功能；背光灯调节；自动关机；			
附 件	ATL501F 开尔文测试线，ATL506C 四端测试探针，TYPE-C 通讯电缆，ATL909 充电器			