新品上市

AT5330/5320/5310

多路电池测试仪

触摸屏 + 按键

中 / 英文界面
264 x 130 x 300mm
（宽 X 高 X 深）
重约 5kg

30 通道扫描测试

各类电池的劣化情况测定及寿命评估

●测量范围 电阻 0.001mΩ~3.3000KΩ
电压 0.0001V~60.000VDC

● 准 确 度 电阻 0.5% 电压 0.05%

AT5330 多路电池测试仪，采用高性能 32 位 ARM 微处理器控制的全自动实时检测的微型台式仪器。可对 30 通道电池 内阻和电压进行扫描测试。仪器可以测试 0.001m Ω ~3kΩ 的 电 阻 ，0.0001V~60.000V 的直流电压，电阻最大 30000 显示位数，电压最大 60000 显示位数。

仪器可以对 30 路不同电池的电阻进行混合测试，每通道都有独立的比较器设置，并且 30 通道比较器结果都可以分时通过 Handler 接口输出。



电源要求 电压 85~250VAC 频率 50/60Hz 功率 20VA

型号	AT5330	AT5320	AT5310
测量参数	30 路交流电阻 30 路直流电压	20 路交流电阻 20 路直流电压	10 路交流电阻 10 路直流电压
基本准确度	电阻 0.5% 电压 0.05%		
测量范围	电阻：0.001mΩ ~ 3.3000kΩ 电压：0.0001V ~ 60.000VDC		
信号源	交流 1kHz，测试电流：<150mA		
量 程	6 量程 自动和手动		
显示结果	直读 ,ΔABS,Δ%,θ, 分选结果		
测试速度	快速 2 秒30 通道； 中速 3 秒30 通道 ；慢速 4 秒30 通道		
校 准	全量程内短路清零		
最大读数	电阻：3,0000 电压：60,000		
比较器	RHI/RNG/RLO 输出 VHI/VNG/VLO 输出绝对值公差 ±TOL 分选 百分比公差 ±TOL 分选 顺序比较分选		
触发器	内部触发 ; 外部触发		
接 口	RS-232C 、USB、RS485 和 Handler 接口		
其 它	5 寸液晶真彩显示 ; U 盘数据记录 ; 键盘锁和数据保持功能 ;		
附 件	ATL503DZ2 有夹 1 副 ； ATL503DZ2 无夹 30 副； ATL108 RS232 通讯线缆;		