AT6720直流程控电源

1mV/0.1mA 高分辨率

中 / 英文界面
88 x 174 x 279mm
（宽 X 高 X 深）
重约 2kg

输出电压 0~60V
输出电流 0~5A

- 低噪声及纹波
- CC/CV 模式自动选择
- RS232/485 通讯端口



电源要求 电压：100V-120VAC 或 200V-240VAC
频率：50/60Hz　功率：300VA

AT6720 直流程控电源采用高性能微处理器控制，液晶屏显示，体积小，重量轻，操作界面简单。您可以使用 AT6720 的通讯接口来编辑测试设置，完成高效测试。仪器通过计算机软件可实现数据采集，分析和打印。

AT6720 采用宽范围设计，**一台可以替代 60V*1.6A，32V*3A，20V*5A 三种机型**可减少重复购买，大幅度提高使用便利性。采用了前级开关电源加后级线性调整的设计，性能更出色。

五项保护　OVP/OCP/OHP RVP/ACP

型号	AT6720
输出电压范围	0~60V（任意可调）
输出电流范围	0~5A（任意可调）
输出最大功率	100W
电压设置 / 回读分辨率	1mV
电流设置 / 回读分辨率	0.1mA
电压设置 / 回读准确度	±0.05%，±6dgt
电流设置 / 回读准确度	±0.1%，±10dgt
纹波电压	<5mV rms
纹波电流	<5mA rms
负载调整率—输出电压	<0.01%+3mV
负载调整率—输出电流	<0.01%+3mA
电源调整率—输出电压	<0.01%+3mV
电源调整率—输出电流	<0.01%+3mA
编程语言	SCPI 和 Modbus (RTU)
接 口	RS232 接口、RS485 接口、USB 接口 (仪器 type-c 接口连接电脑 usb 接口)
附 件	ATL509 测试电缆；电源线
可选附件	ATL108 RS232 通讯线缆；