AT680 漏电流绝缘电阻测试仪

四色真空 VFD 显示
264 x 107x 350mm
（宽 X 高 X 深）
重约 5kg

输出电压 程控 650V
漏电流 1nA~20mA 电阻 1kΩ~325GΩ

- 标配自动化设备接口
- 漏电流和绝缘电阻双显示

AT680 是采用高性能微处理器控制的电容漏电流 / 绝缘电阻仪。7 量程测试，使漏电流精度提高到 0.5%，它可以测试 1nA~20mA 的电流，最大 325GΩ 的绝缘电阻，最大显示位数 9999 数。测试速度可达 55 次 / 秒，依然保证 1999 读数和 ±5% 的精度，超高速测试为自动化生产提供了最佳方案。



电源要求 电压：198-252VAC　频率：47.5-52.5Hz　功率：50VA

型号	AT680
测试范围	漏电流 1nA~20mA，最小分辨率：1pA 电阻 1kΩ~325GΩ
输出电压	数控 1VDC~ 650VDC
基本准确度	1%
量 程	自动和手动
充电电流	200mA（MAX）
测试速度	快速 60 次/秒；中速 25 次/秒；慢速 3 次/秒
显示结果	直读、电流、电阻、峰值和分选结果
校 准	开路清零
最大读数	慢速：9999；中速和快速：1999
触发方式	内部、外部、手动和远程触发
讯 响	GD、NG、关设置和音量大小设置。
充电定时器	999.9s
比较器	30 组记录，OK/NG
附 件	ATL507 测试夹；ATL603 测试夹具；ATL108 RS232 通讯线缆