AT 6832 电容漏电流测试仪

输出电压 10V~170VDC

四色真空 VFD 显示
445 x 129x 351mm
（宽 X 高 X 深）
重约 8kg

● 高速高精度测试　● 标配自动化设备接口

AT6832 是采用高性能微处理器控制的电容漏电流测试仪器。具有预充电电源和独立的测试电源，六量程测试，漏电流测量范围可达 0.1nA~20mA，最大显示位数 9999 数。测试速度可达 55 次 / 秒，超高速测试为自动化生产提供了最佳方案。

仪器拥有分选功能，分选讯响设置，还可选配 Handler 接口，应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。并可配备用于远程控制和数据采集分析。



电源要求 电压：198VAC ~ 252VAC　频率：48.5Hz ~ 52.5Hz　功率：200VA

计算机远程控制指令兼容 SCPI（Standard Command for Programmable Instrument 可程控仪器标准命令集），高效完成进程控制和数据采集功能。独特的双电源设计，特别适合电容器的自动化测试。

型号	AT6832
测量参数	漏电流
基本准确度	1%
测试范围	10V ~ 170VDC
测量范围	电流：0.1nA~20mA　未老化测试电流：160mA
最大充电电流	测试电压源：150mA ±15mA ；　预充电电压源：1.5mA ±150mA（在 170V 电压下）
读 数	慢速：9999 ；中速和快速：1999
量 程	自动和手动
充电电流	500mA(MAX)/1.5A（MAX）
测试速度	快速 55 次/秒，中速 25 次/秒，慢速 3 次/秒
显示结果	直读
校 正	全量程开路清零功能
触发方式	内部、外部、手动和远程触发
比较器	1 组记录，OK/NG
接 口	Handler 接口；RS232 接口；
讯响	可设置讯响开关
附 件	ATL507 三端测试夹 ；ATL108 RS232 通讯线缆；