AT688 绝缘电阻测试仪

中 / 英文界面
264x 107 x 350mm
（宽 X 高 X 深）
重约 5kg

测量范围100kΩ~10TΩ

- 绝缘电阻、漏电流双显示
- 测试电压（1.0VDC ~ 1000VDC ）
- 标配自动化设备接口
- 3.5 寸真彩液晶显示屏

AT688 是采用高性能 ARM 处理器控制的绝缘电阻测试仪。独有绝缘电阻和漏电流同时测试和显示，六量程测试，使绝缘电阻测量范围可达 100kΩ~10TΩ，最大显示位数 9999 数。测试速度可达 55 次 / 秒，超高速测试为自动化生产提供了最佳方案。

仪器拥有分选功能，分选讯响设置，还可选配 Handler 接口，应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。并可配备 RS232C 接口，用于远程控制和数据采集与分析。

计算机远程控制指令兼容 SCPI（Standard Command for Programmable Instrument 可程控仪器标准命令集），高效完成远程控制和数据采集功能。AT688 可测量各种电子元件、设备、介质材料和电线电缆等的绝缘电阻。



电源要求 电压: 198VAC ~ 242VAC　频率: 50/60Hz　功率: 30VA

型号	AT688
测量参数	漏电流和绝缘电阻
输出电压	数控 1V ~ 1000VDC
电压精度	<10V :10%　> 10V +1%
基本准确度	<10G: 3% ≥ 10G: 5% ≥ 100 G : 10%
测试范围	100kΩ-10TΩ(10^5 ~10^{13}Ω)
测试精度	慢速量程内　电阻:　<1M:±5% >1M:±1% >1G: ±3% >10G:±5% >1T: ±10%
读 数	9999
量 程	自动、手动和标称
测试速度	快速 55 次/秒，中速 25 次/秒，慢速 3 次/秒
校 正	全量程开路清零
显示结果	电压 / 电流 / 电阻和分选结果
充电定时器	999.9s
比较器	输出 PASS, LOWER,UPPER
触发方式	内部、外部、手动和远程触发
讯 响	关、合格、不合格
接 口	RS-232C 、Handler 、 USB 接口
其 它	液晶显示 / 定时器可设置正计数和倒计时
附 件	ATL507 三端测试夹 ; ATL108 RS232 通讯线缆 ;