AT8612/8611 直流电子负载

中 / 英文界面
264 x 107x 350mm
（宽 X 高 X 深）
重约 5kg

额定输入最大 300V 30A
四线 (4W) 远端测试功能

AT8612/AT8611 直流电子负载采用高性能 ARM 微处理器控制，中英文菜单显示。

提供四种工作模式：定电流（CC）、定电压（CV）、定功率（CP）和定电阻（CR）。

8 种测试功能：正常测试功能（NRM）、动态测试功能（TRN）、顺序列表测试（SEQ）、自动列表测试（ATF）、电池测试功能（BAT），LED 负载测试功能，OCP 测试功能，OPP 测试功能以及短路测试功能（SHT）。

您可以使用仪器内置的文件编辑器或者使用 RS232 接口来编辑顺序列表和自动列表文件，完成高效测试。除了对一般的线性电源和开关电源的测试外，AT8612/AT8611 更好地**为电池充电器、电池进行检测**，满足电源相关厂家的多方面要求。

- **四种工作模式、八种测试功能**
- **标配数据采集软件**
- **定电压，定电流，定功率，定电阻**



电源要求 电压：198V-252VAC　频率：48.5Hz ~ 52.5Hz　功率：15VA

型号	AT8612	AT8611
额定输入	300W / 300V / 30A	150W / 150V / 30A
定电流	**0-3A：**分辨率：0.0001A 准确度：0.1%；　**0-30A：**分辨率：0.001A 准确度：0.2%	
定电压	**0-18V：**分辨率：0.001V 准确度：0.05%；　**0-150V：**分辨率：0.01V 准确度：0.05%	
定功率	**0-100W：**分辨率：0.001W 准确度：1%；　**100W 以上：**分辨率：0.01W 准确度：1%	
定电阻	**0.1 ~ 99Ω：**分辨率：0.01Ω 准确度：1%；　**100 ~ 4kΩ：**分辨率：0.1Ω 准确度：1%	
监测	电流表准确度 0.1%；电压表准确度 0.05%	
短路测试	电流 大约 30A；内阻 大约 40mΩ	
测试速度	快速 10 次 / 秒，中速 5 次 / 秒，慢速 3 次 / 秒	
动态测试	0.1Hz ~ 1kHz	
动态列表测试	10 文件，100 步 / 文件	
综合测试	10 文件，20 步 / 文件	
电池电量测试	最大时间高达 1000 小时，可显示最大 **999.99AH** 的容量，同时还可显示放电时间。	
接 口	远端测试接口、外触发输入口、RS232 接口、 可选接口 RS485	
保 护	5 级安全保护	
其 它	LCD 显示 /4W 远端测试 / 智能风扇冷却	
附 件	ATL509 测试电缆 ;ATL108 RS232 通讯线缆 ;ATS861X 数据采集软件 (第二版);	