AT9220/9220A 触摸屏 + 按键
9210/9210A 交直流耐压绝缘测试仪

中 / 英文界面
270 x 130 x 450mm
（宽 X 高 X 深）
重约 8kg

额定输出 AC: 0.050kV-5.000kV
额定输出 DC: 0.050kV-6.000kV

- 直流快速放电
- 触电保护
- 电弧侦测功能

AT9210/20 系列交直流耐压绝缘测试仪采用 5 寸彩色液晶显示屏，同时搭载主流高性能的 32 位 ARM 处理器。

体积小、重量轻 (8kg)，超高性价比，操作方便。AT9210/20 系列绝缘耐压测试仪可广泛应用于家用电器、变压器、电气设备、元器件的安全性能检查。该仪器配备 Handler 接口（PLC 接口）、RS232C，USB 可方便地与 PC 进行数据通讯和远程控制，满足自动化测试，提高生产效率。



电源要求 电压: 110VAC~220VAC　频率: 47Hz~63Hz　功率: 最大 300VA

型号		AT9220/9220A　AT9210/9210A
耐压测试		
额定输出	AC	0.050kV-5.000KV；分辨率 0.001 (1V)；±（2%× 读数 + 5 个字）50Hz 或 60Hz 输出波形：正弦波，失真度小于 3%（纯阻负载）
	DC	0.050kV-6.000kV；分辨率 0.001（1V）；±（2%× 读数 + 5 个字）
	电压调整率	±（2%× 读数 +5V）（从空载到满载）
测试电流	AC	**AT9220/9220A** 0.001mA-**20.00mA**；（分辨率 0.001 / 0.01）；精确度 ±（2%× 读数 + 5 个字） **AT9210/9210A** 0.001mA-**10.00mA**；（分辨率 0.001 / 0.01）；精确度 ±（2%× 读数 + 5 个字）
	DC	**AT9220/9220A** 0.1μA-**10.00mA**；（分辨率 0.1/0.01）；（精确度 ±（2%× 读数 +5 个字） **AT9210/9210A** 0.1μA-**5.00mA**；（分辨率 0.1/0.01）；（精确度 ±（2%× 读数 +5 个字）

绝缘阻抗测试（仅限 AT9210/9220）		
额定输出	1kV / 10GΩ	
输出电压	范围 0.050kV-1.000kV；分辨率 0.001（1V）；精确度 ±（1%× 读数 + 2 个字）	
测量范围	0.02MΩ-10GΩ	
电阻测量基本准确度	≥ 500V	< 500V
	1MΩ-1GΩ±（5% 读数 +5 个字）	0.1MΩ-1GΩ ±（10% 读数 +5 个字）
	1GΩ-10GΩ ±（10% 读数 +5 个字）	1GΩ-10GΩ 仅供参考无精度要求
放电功能	测试结束后自动放电	
电弧侦测	1-9 级 （AC / DC），出厂默认为 5	
电压上升时间	0.1s-999.9s	
电压测试时间	0.1s-999.9s	
电压下降时间	0.1s-999.9s	
接 口	Handler 接口（PLC 接口）、RS232C、USB	

附 件	
	ATL900E 耐压测试线一副； ATL108 RS232 通讯线缆； ATL900-E 高压测试棒；