AT 9220B / 9210B

交流耐压测试仪 触摸屏 + 按键

中 / 英文界面
250 x 120 x 320mm
（宽 X 高 X 深）
重约 8kg

快速放电、短路保护和电弧侦测功能

AT9210B 额定输出：AC 5kV/10mA
AT9220B 额定输出：AC 5kV/20mA

- 5 寸大屏真彩液晶显示
- 标配 RS232/Handler 接口
- U 盘数据记录功能

AT9210B/20B 系列交流耐压测试仪采用 5 寸彩色液晶显示屏，同时搭载主流高性能的 32 位 ARM 处理器。体积小、重量轻 ，超高性价比，操作方便。AT9210B/20B 交流耐压测试仪可广泛应用于家用电器、变压器、电气设备、元器件的安全性能检查。

该仪器配备 Handler 接口（PLC 接口）、RS232C，USB 可方便地与 PC 进行数据通讯和远程控制，满足自动化测试，提高生产效率。



电源要求 电压：110VAC ~ 220VAC　频率：50~60Hz 功率：300VA

型号	AT9210B	AT9220B
耐压测试		
额定输出	AT9210B： AC 5kV / 10mA	AT9220B：AC 5kV / 20mA
输出电压	AC 0.050kV-5.000KV；(分辨率 0.001 (1V)；精确度 ±（2%× 读数 + 5 个字）；	
测试电流	AT9210B： 0.001mA-10.00mA (分辨率 0.001 / 0.01 精确度 ± (2%× 读数 + 5 个字)	AT9220B：0.001mA-20.00mA (分辨率 0.001 / 0.01 精确度 ± (2%× 读数 + 5 个字)
工作频率	50Hz 或 60Hz， ±0.1%	
输出波形	正弦波，失真度小于 3%（纯阻负载）	
电压调整率	±(2%× 读数 +5V）从空载到满载	
一般参数		
放电功能	测试结束后自动放电	
电弧侦测	1-9 级 （AC / DC），出厂默认为 5	
电压上升时间	0.1s-999.9s	
电压测试时间	0.1s-999.9s	
电压下降时间	0.1s-999.9s	
接 口	Handler（PLC 接口） 、RS232C 、USB	
附 件	ATL900E 高压测试线一副；ATL108 RS232 通讯线缆；【选配件】ATL900-E 高压测试棒；	