新品上市

AT9320/9310 综合安规测试仪

触摸屏 + 按键

中 / 英文界面
428 x 89 x 470mm
（宽 X 高 X 深）
重约 14kg

- 浮地测试、增强抗干扰
- RS232/Handler 接口 / 网口
- 5 寸大屏真彩液晶显示



电源要求 电压：198VAC ~ 242VAC　频率：50~60Hz 功率：400VA

AC 耐压 5kVAC/20mA
DC 耐压 6kVDC/10mA

可独立进行交流耐压测试、直流耐压测试、绝缘电阻测试，而且可通过测试方案的项目设定，进行多项目顺序测试。

AT9320 交直流耐压测试仪采用 5 寸彩色液晶显示屏，同时搭载主流高性能的 ARM 处理器。标准 2U 机箱结构紧凑不占空间，超高性能，操作方便。新增浮地测试，仪器的高压模块采用一个 DA 基准、可控正弦发生器、AB 类功放、40 ~ 600Hz 高压变压器升压，输出电压闭环控制，增强抗干扰能力。

AT9320 配备 Handler（PLC）、RS232C 接口，网口，可方便地与 PC 进行数据通讯和远程控制，满足自动化测试，提高生产效率。

型号	AT9320	AT9310
通　道	单通道	
测试功能	交流耐压、直流耐压、绝缘电阻	
接　口	RS232/Handler/ 网口 /USB 接口	
电弧侦测	9 级（AC/DC）	
其它功能	列表设置、放电功能、5 寸真彩 LCD+ 触摸屏	
	交流耐压	直流耐压
额定电压	AT9320　AC 5.000kV/**20mA**	AT9320　DC 6kV/10mA
	AT9310　AC 5.000kV/**10mA**	AT9310　DC 6kV/5mA
输出电压	0.050kV-5.000KV AC　分辨率：1V	0.050kV-6.000KV DC　分辨率：1V
电压准确度	2% 读数 + 5 个字	
电压调整率	2% 读数 + 5 V(从空载到满载)	2% 读数 + 5 V
输出频率	50Hz 或 60Hz 可选	\
测量电流	AT9320　0.001mA-20.00mA　分辨率 0.001 / 0.01	AT9320　0.1μA-10.000mA
	AT9310　0.001mA-10.00mA　分辨率 0.001 / 0.01	AT93108　0.1μA-5.000mA
电流准确度	2% 读数 + 5 个字	
电压上升时间	0.1s-999.9s	
电压测试时间	0.2s-999.9s	
电压下降时间	0.1s-999.9s	
	绝缘电阻	
额定输出	DC 1kV/10GΩ	
输出电压	0.050kV-1.000KV DC　分辨率：1V	
电压准确度	1% 读数 + 2 个字	
测量范围	0.1MΩ-10GΩ	
电阻准确度	<500V：0.1MΩ-1GΩ，　准确度：±(10% 读数 +5 字)1GΩ-10GΩ , 仅供参考 ≥ 500V：1MΩ-1GΩ，　准确度：±（5% 读数 +5 字）1GΩ-10GΩ，　准确度：±（10% 读数 +5 字）	
测试时间	0.2s-999.9s	

附件
ATL900E 耐压测试线；
ATL108 RS232 通讯线缆；
ATL900E-1 高压测试棒；